



Pont à fûts

Bison lift TH10/3-B

n° d'article: 8.195.007

Pont à fûts 3 vérins version télescopique, inclus moteurs, 3 x 14 tonnes de capacité, encastrément : 1350 mm, longueur cadre : 7000 mm, plage de réglage : mini 2,5 m, maxi 6,5 m

Volume de livraison :



Pont à fûts

Bison lift TH10/3-B

PAGE 2/3

- Cadre de scellement avec ancrage
- 1 jeu de volet coulissant de fermeture fosse
- 3 unités hydrauliques fixées aux vérins
- 3 traverses de levage avec accessoires
- 2 systèmes de translation motorisés des vérins
- 1 armoire de commande mural avec interrupteur principal cadenassable
- Avec câbles, huile etc. pour installation

Existe avec 4 vérins en version 2 + 2 ou en version 3 + 1.



spécifications

n° d'article		8.195.007
unité de levage	quantité par jeu	3
support de charge	support de charge	plaque de réception
hauteur de levage	hauteur de levage	1700 mm
vitesse	temps de levage	66 sec.
	temps de descente (sous charge)	57 sec.
entraînement	puissance du moteur (kW)	11 kW
fourniture d'énergie	type de source d'énergie	branchement au secteur
	branchement électrique	400V/3Ph+N+PE/50Hz
Diamètre vérin	connexion air	104 bar
	diamètre du premier vérin (mm)	171 mm
	diamètre du deuxième vérin (mm)	140 mm