



Colonnes mobiles de levage

EHB1003V11DC-4 sans câble

n° d'article: EHB1003V11DC01-4

Jeu de 4 colonnes, particulièrement pour des camping-cars, capacité 4 x 3 T = 12 T, mobile, entraînement hydraulique, à batteries, colonnes sans connexion de câble, commande par radio, fourches réglables pour des roues Ø 550-1140 mm, longueur de fourche 500 mm, 1 commande centrale, chariot de déplacement à chaque colonne.



spécifications

n° d'article		EHB1003V11DC01-4
unité de levage	type de colonnes	1 principale, 3 auxiliaires
	quantité de colonnes	4
	quantité de colonnes, maximum	10
support de charge	support de charge	fourche réglable
	capacité par colonne	3 t
	capacité	12 t
	taille de roues Ø mini (mm)	550 mm
	taille de roues Ø maxi (mm)	1140 mm
	longueur de fourche (mm)	500 mm
hauteur de levage	course de levage effective	1750 mm
	hauteur de levage	1850 mm
	hauteur du châssis avant (mm)	110 mm
vitesse	temps de levage	70 sec.
	temps de descente (sous charge)	70 sec.
entraînement	type d'entraînement	électro-hydraulique
	moteur	courant continu
	puissance du moteur par colonne (kW)	2.2 KW
fourniture d'énergie	type de source d'énergie	à batteries
	type de batterie	à cycles profonds, sans entretien
	capacité de batterie par colonne	80 Ah
	cycles de levage en pleine charge	25
	fusible, par colonne (A)	2.5 A
	tension de batterie	24 V
	longueur du câble de chargement	10 m
	concept de charge	EasyCharge
	tension de charge	230 V
	fréquence du réseau	50 Hz
	durée de charge	8 h
communication		communication à radio, sans câble
opération	type d'opération	1 unité de commande centrale
	mode d'opération	toutes, individuel, paire
	commande	électronique
	Softstart	X
réglage	synchronisation	soupapes proportionnelles continues
chariot de déplacement	chariot de déplacement	à chaque colonne
	type de chariot de déplacement avant	2 roues fixes avant
	type de chariot de déplacement arrière	1 timon avec roue, avec ressort de compensation et frein de stationnement



Colonnes mobiles de levage EHB1003V11DC-4 sans câble

PAGE 3/3

	garde au sol avant	10 mm
	garde au sol arrière	15 mm
sécurisation de charge	sécurisation de charge	hydraulique et mécanique
dimensions	longueur	1330 mm
	largeur	1140 mm
	hauteur	2250 mm
	hauteur de fourche (mm)	100 mm
poids	poids par colonne (kg)	475 kg
classe de protection		IP54
traitement de surface	type de traitement de surface	revêtement par poudre
	couleur	orange RAL2004 / gris RAL7015