



## Colonnes mobiles de levage

### **EHB1005V11DC-6 sans câble**

n° d'article: EHB1005V11DC01-6

Jeu de 6 colonnes, pour bus (bus articulé ou bus version trois axes), capacité 6 x 5,5 T = 33 T, mobile, entraînement hydraulique, à batteries, sans connexion de câble, commande par radio, fourches réglables pour des roues Ø 550-1140 mm, longueur de fourche 300 mm, 1 commande centrale, 1 timon par jeu.



## spécifications

<b>n° d'article</b>		EHB1005V11DC01-6
<b>unité de levage</b>	type de colonnes	1 principale, 5 auxiliaires
	quantité de colonnes	6
	quantité de colonnes, maximum	10
<b>support de charge</b>	support de charge	fourche réglable
	capacité par colonne	5.5 t
	capacité	33 t
	taille de roues Ø mini (mm)	550 mm
	taille de roues Ø maxi (mm)	1140 mm
	longueur de fourche (mm)	300 mm
<b>hauteur de levage</b>	course de levage effective	1750 mm
	hauteur de levage	1850 mm
	hauteur du châssis avant (mm)	110 mm
<b>vitesse</b>	temps de levage	70 sec.
	temps de descente (sous charge)	70 sec.
<b>entraînement</b>	type d'entraînement	électro-hydraulique
	moteur	courant continu
	puissance du moteur par colonne (kW)	2.2 KW
<b>fourniture d'énergie</b>	type de source d'énergie	à batteries
	type de batterie	à cycles profonds, sans entretien
	capacité de batterie par colonne	80 Ah
	cycles de levage en pleine charge	15
	fusible, par colonne (A)	2.5 A
	tension de batterie	24 V
	longueur du câble de chargement	10 m
	concept de charge	EasyCharge
	tension de charge	230 V
	fréquence du réseau	50 Hz
	durée de charge	8 h
<b>communication</b>		communication à radio, sans câble
<b>opération</b>	type d'opération	1 unité de commande centrale
	mode d'opération	toutes, individuel, paire
	commande	électronique
	Softstart	X
<b>réglage</b>	synchronisation	soupapes proportionnelles continues
<b>chariot de déplacement</b>	chariot de déplacement	1 chariot de déplacement par jeu de colonnes
	type de chariot de déplacement avant	2 roues fixes avant
	type de chariot de déplacement arrière	1 timon amovible avec roue
	garde au sol avant	10 mm
	garde au sol arrière	15 mm
<b>sécurisation de charge</b>	sécurisation de charge	hydraulique et mécanique
<b>dimensions</b>	longueur	960 mm
	largeur	1140 mm
	hauteur	2250 mm



**Colonnes mobiles de levage**  
EHB1005V11DC-6 sans câble

PAGE 3/4


	hauteur de fourche (mm)	100 mm
<b>poids</b>	poids par colonne (kg)	400 kg
<b>classe de protection</b>		IP54
<b>traitement de surface</b>	type de traitement de surface	revêtement par poudre
	couleur	orange RAL2004 / gris RAL7015



**accessoires**



**EHB1005TDS**  
Chariot par colonne



**EHB1005OP01**  
Tableau de commande



**EHB1005TR10**  
Traverse PL, 10 T, longueur  
3000 mm



**MS08LR**  
Chandelle, 8,2 T, 790-1270 mm



**HS08LR**  
Chandelle, 8,2 T, 1260-1990  
mm