



Colonnes mobiles de levage

EHB707V11-4 Standard

n° d'article: EHB707V11U04

Jeu de 4 colonnes, pour véhicules utilitaires, capacité 4 x 7,5 T = 30 T, mobile, 400 V, colonnes avec connexion de câble, entraînement hydraulique, fourches réglables pour roues Ø 550-1140 mm, longueur de fourche 300 mm, commande et chariot de déplacement à chaque colonne.



spécifications

n° d'article		EHB707V11U04
unité de levage	type de colonnes	1 principale, 3 auxiliaires
	quantité de colonnes	4
	quantité de colonnes, maximum	6
support de charge	support de charge	fourche réglable
	capacité par colonne	7.5 t
	capacité	30 t
	taille de roues Ø mini (mm)	550 mm
	taille de roues Ø maxi (mm)	1140 mm
	longueur de fourche (mm)	300 mm
hauteur de levage	course de levage effective	1700 mm
	hauteur de levage	1800 mm
	hauteur du châssis avant (mm)	155 mm
vitesse	temps de levage	110 sec.
	temps de descente (sous charge)	110 sec.
entraînement	type d'entraînement	électro-hydraulique
	moteur	courant alternatif
	puissance du moteur par colonne (kW)	1.1 KW
fourniture d'énergie	type de source d'énergie	branchement au secteur
	branchement électrique	400V/3Ph+N+PE/50Hz
	type de raccordement de câbles	câblage en boucle fermé
	longueur du câble colonne-colonne	10 m
	fusible (A)	16 A
	longueur du câble de branchement	10 m
communication		par câble
opération	type d'opération	opération à chaque colonne
	mode d'opération	toutes, individuel
	commande	électromécanique
réglage	synchronisation	commande par cycles
chariot de déplacement	chariot de déplacement	à chaque colonne
	type de chariot de déplacement avant	2 roues fixes avant
	type de chariot de déplacement arrière	1 timon avec roue, avec ressort de compensation et frein de stationnement
	garde au sol avant	15 mm
	garde au sol arrière	35 mm
sécurisation de charge	sécurisation de charge	hydraulique et mécanique
dimensions	longueur	1170 mm
	largeur	1130 mm
	hauteur	2250 mm





Colonnes mobiles de levage

EHB707V11-4 Standard

PAGE 3/3

	hauteur de fourche (mm)	100 mm
poids	poids par colonne (kg)	510 kg
classe de protection		IP65
traitement de surface	type de traitement de surface	revêtement par poudre
	couleur	orange RAL2004 / gris RAL7015