



## Colonne mobile de levage

### **EHB905V20DC sans câble** n° d'article: EHB905V20DC01-H

Notre colonne mobile de levage EHB905V20DC est adaptée au levage de véhicules agricoles, p. ex. des tracteurs. Elle se caractérise par sa capacité de 5 tonnes et le diamètre maxi de roues de 2000 mm. La longueur de fourche est de 600 mm.



**Colonne mobile de levage**  
EHB905V20DC sans câble

PAGE 2/5

- jeu de 4 colonnes : 4 x EHB905V20DC01-H



## spécifications

<b>n° d'article</b>		EHB905V20DC01-H
<b>unité de levage</b>	type de colonnes	toutes colonnes identiques
	quantité de colonnes, maximum	10
<b>support de charge</b>	support de charge	fourche réglable
	capacité par colonne	5 t
	taille de roues Ø mini (mm)	550 mm
	taille de roues Ø maxi (mm)	2000 mm
	longueur de fourche (mm)	600 mm
<b>hauteur de levage</b>	course de levage effective	1750 mm
	hauteur de levage	1850 mm
	hauteur du châssis avant (mm)	155 mm
<b>vitesse</b>	temps de levage	90 sec.
	temps de descente (sous charge)	90 sec.
<b>entraînement</b>	type d'entraînement	électro-hydraulique
	moteur	courant continu
	puissance du moteur par colonne (kW)	2.2 KW
<b>fourniture d'énergie</b>	type de source d'énergie	à batteries
	type de batterie	à cycles profonds, sans entretien
	capacité de batterie par colonne	80 Ah
	cycles de levage en pleine charge	30
	fusible, par colonne (A)	2.5 A
	tension de batterie	24 V
	longueur du câble de chargement	10 m
	concept de charge	EasyCharge
	tension de charge	230 V
	fréquence du réseau	50 Hz
	durée de charge	8 h
<b>communication</b>		communication à radio, sans câble
<b>opération</b>	type d'opération	opération à chaque colonne
	mode d'opération	toutes, individuel, paire
	commande	électronique
	Softstart	X
<b>réglage</b>	synchronisation	soupapes proportionnelles continues
<b>chariot de déplacement</b>	chariot de déplacement	à chaque colonne
	type de chariot de déplacement avant	2 roues fixes avant
	type de chariot de déplacement arrière	1 timon avec roues jumelées, réglable hydrauliquement
	garde au sol avant	15 mm
	garde au sol arrière	90 mm
<b>sécurisation de charge</b>	sécurisation de charge	hydraulique et mécanique
<b>dimensions</b>	longueur	1460 mm
	largeur	1565 mm
	hauteur	2255 mm
	hauteur de fourche (mm)	100 mm



**Colonne mobile de levage**  
**EHB905V20DC sans câble**

**PAGE 4/5**

<b>poids</b>	poids par colonne (kg)	632 kg
<b>classe de protection</b>		IP54
<b>traitement de surface</b>	type de traitement de surface	thermolaquage
	couleur	orange RAL2004 / gris RAL7015



## accessoires



### HS08LR

Chandelle, 8,2 T, 1260-1990  
mm