



Colonne mobile pour tracteurs

EHB907V11DC / EHB908V11DC + TRT412XXX

n° d'article: EHB907V11DC01-H / EHB908V11DC01-H + EHB907TRT412XXX

Colonne mobile EHB907V11DC ou EHB908V11DC sans fil (capacité 7,5 T ou 8,5 T) avec des traverses de base et des supports différents, dépendants du véhicule pour le levage de tracteurs avant et arrière. Beispielhafte Zusammenstellung:

- 2 colonnes mobiles EHB907V11DC: 2 x EHB907V11DC01-H
- 1 traverse de base pour le tracteur à l'avant: 1 x EHB907TRT412TR01
- accessoires pour cette traverse de base selon le véhicule
- 1 traverse de base pour le tracteur à l'arrière: 1 x EHB907TRT412TR02
- accessoires pour cette traverse de base selon le véhicule

**spécifications**

n° d'article		EHB907V11DC01-H / EHB908V11DC01-H + EHB907TRT412XXX
unité de levage	type de colonnes	toutes colonnes identiques
	quantité de colonnes	1
hauteur de levage	course de levage effective	1750 mm
vitesse	temps de levage	90 sec.
	temps de descente (sous charge)	90 sec.
entraînement	type d'entraînement	électro-hydraulique
	moteur	courant continu
	puissance du moteur par colonne (kW)	2.2 KW
fourniture d'énergie	type de source d'énergie	à batteries
	type de batterie	à cycles profonds, sans entretien
	capacité de batterie par colonne	80 Ah
	cycles de levage en pleine charge	20
	fusible, par colonne (A)	2.5 A
	tension de batterie	24 V
	longueur du câble de chargement	10 m
	concept de charge	EasyCharge
	tension de charge	230 V
fréquence du réseau	50 Hz	
	durée de charge	8 h
communication		communication à radio, sans câble
opération	type d'opération	opération à chaque colonne
	mode d'opération	individuel, paire
	commande	électronique
	Softstart	X
réglage	synchronisation	soupapes proportionnelles continues
chariot de déplacement	chariot de déplacement	à chaque colonne
	type de chariot de déplacement avant	2 roues fixes avant
	type de chariot de déplacement arrière	1 timon avec roue, avec ressort de compensation et frein de stationnement
	garde au sol avant	15 mm
	garde au sol arrière	35 mm
sécurisation de charge	sécurisation de charge	hydraulique et mécanique
classe de protection		IP54
traitement de surface	type de traitement de surface	thermolaquage
	couleur	orange RAL2004 / gris RAL7015



accessoires



EHB907TRT412TR01

Traverse de base 800 mm, pour le tracteur à l'avant



EHB907TRT412TR02

Traverse de base 640 mm, pour le tracteur à l'arrière