

Colonne mobile de levage

EHB908V14DC sans câble

n° d'article: EHB908V14DC01-H

Les colonnes de levage EHB908V14DC avec une capacité de 8,5 T sont appropriées pour des véhicules utilitaires lourds et des véhicules spéciaux, p. ex. des véhicules militaires. Les fourches ajustables sont adaptées à un diamètre de roue jusqu'à 1490 mm. Commande et chariot de déplacement à chaque colonne. 10 colonnes en maximum peuvent être regroupés comme suit :

- jeu de 4 colonnes consistant en 4 colonnes identiques : 4 x EHB908V14DC01-H?
- jeu de 6 colonnes consistant en 6 colonnes identiques : 6 x EHB908V14DC01-H

**spécifications**

n° d'article		EHB908V14DC01-H
unité de levage	type de colonnes	toutes colonnes identiques
	quantité de colonnes	1
	quantité de colonnes, maximum	10
support de charge	support de charge	fourche réglable
	capacité par colonne	8.5 t
	taille de roues Ø mini (mm)	550 mm
	taille de roues Ø maxi (mm)	1490 mm
	longueur de fourche (mm)	385 mm
hauteur de levage	course de levage effective	1750 mm
	hauteur de levage	1850 mm
	hauteur du châssis avant (mm)	100 mm
vitesse	temps de levage	90 sec.
	temps de descente (sous charge)	90 sec.
entraînement	type d'entraînement	électro-hydraulique
	moteur	courant continu
	puissance du moteur par colonne (kW)	2.2 KW
fourniture d'énergie	type de source d'énergie	à batteries
	type de batterie	à cycles profonds, sans entretien
	capacité de batterie par colonne	80 Ah
	cycles de levage en pleine charge	15
	fusible, par colonne (A)	2.5 A
	tension de batterie	24 V
	longueur du câble de chargement	10 m
	concept de charge	EasyCharge
	tension de charge	230 V
	fréquence du réseau	50 Hz
	durée de charge	8 h
communication		communication à radio, sans câble
opération	type d'opération	opération à chaque colonne
	mode d'opération	toutes, individuel, paire
	commande	électronique
	Softstart	X
réglage	synchronisation	soupapes proportionnelles continues
chariot de déplacement	chariot de déplacement	à chaque colonne
	type de chariot de déplacement avant	2 roues fixes avant
	type de chariot de déplacement arrière	1 timon avec roue, avec ressort de compensation et frein de stationnement
	garde au sol avant	15 mm
	garde au sol arrière	35 mm
sécurisation de charge	sécurisation de charge	hydraulique et mécanique
dimensions	longueur	1200 mm
	largeur	1365 mm



Colonne mobile de levage

EHB908V14DC sans câble

PAGE 3/4


	hauteur	2255 mm
	hauteur de fourche (mm)	100 mm
poids	poids par colonne (kg)	580 kg
classe de protection		IP54
traitement de surface	type de traitement de surface	thermolaquage
	couleur	orange RAL2004 / gris RAL7015



accessoires



EHB907TDH
Chariot hydraulique



EHB907FLP
Socles pour manutention



EHB907TR17
Traverse PL, 17 T, longueur
3000 mm




EHB907-LS-PR503-385
Support de charge, accrochable




EHB907TRT412TR01-38
5
Traverse de base 800 mm, pour
le tracteur à l'avant



EHB907TRT412TR02-38
5
Traverse de base 640 mm, pour
le tracteur à l'arrière



EHB907TRT412TR03 +
EHB907TRT412LS03
Supports de charge, 8,5 T,
longueur 1070 mm pour EAGLE
IV/V



EHB907SPOT02
2 spots LED

