



Colonne mobile pour chariots élévateurs

GAB905DC sans câble

n° d'article: GAB905DC01-H

La colonne mobile de levage GAB905DC convient surtout aux véhicules de manutention et industriels. Cette colonne a une capacité de 5 T et des fourches plates réglables. Utilisation indépendante et flexible grâce à la commande radio et le fonctionnement à batteries. Commande et chariot de déplacement à chaque colonne.




spécifications

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| n° d'article | | GAB905DC01-H |
| unité de levage | type de colonnes | toutes colonnes identiques |
| | quantité de colonnes | 1 |
| support de charge | support de charge | fourches plates |
| | capacité par colonne | 5 t |
| | longueur de fourche (mm) | 690 mm |
| hauteur de levage | course de levage effective | 1750 mm |
| | hauteur de levage | 1805 mm |
| vitesse | temps de levage | 90 sec. |
| | temps de descente (sous charge) | 90 sec. |
| entraînement | type d'entraînement | électro-hydraulique |
| | moteur | courant continu |
| | puissance du moteur (kW) | 2.2 kW |
| fourniture d'énergie | type de source d'énergie | à batteries |
| | type de batterie | à cycles profonds, sans entretien |
| | capacité de batterie par colonne | 80 Ah |
| | cycles de levage en pleine charge | 30 |
| | tension de batterie | 24 V |
| | longueur du câble de chargement | 10 m |
| | concept de charge | EasyCharge |
| | tension de charge | 230 V |
| | fréquence du réseau | 50 Hz |
| | durée de charge | 8 h |
| communication | | communication à radio, sans câble |
| opération | type d'opération | opération à chaque colonne |
| | mode d'opération | toutes, individuel |
| | commande | électronique |
| | Softstart | X |
| réglage | synchronisation | soupapes proportionnelles continues |
| chariot de déplacement | chariot de déplacement | à chaque colonne |
| | type de chariot de déplacement avant | 2 roues avant, escamotables hydrauliquement |
| | type de chariot de déplacement arrière | 1 timon avec roues jumelées, réglable hydrauliquement |
| | garde au sol avant | 100 mm |
| | garde au sol arrière | 100 mm |
| sécurisation de charge | sécurisation de charge | hydraulique et mécanique |
| dimensions | longueur | 1690 mm |
| | largeur | 2200 mm |
| | hauteur | 2530 mm |
| | hauteur de fourche (mm) | 55 mm |
| poids | poids par colonne (kg) | 1070 kg |
| classe de protection | | IP54 |
| traitement de surface | type de traitement de surface | thermolaquage |
| | couleur | orange RAL2004 / gris RAL7015 |




accessoires




GAB905-FA335

Plateformes de support, 5 T




GAB905-FT340

Fourches plates, 3 T, 400 x 30 mm



GAB905-SP350

Plaque de réception, 4,4 T, pour des contrepoids



GAB905-PR232

Traverse de levage pour gerbeurs